

## Vízköd, egy különleges oltásmechanizmus

### Amit ajánlunk:

hatékony, különösen környezetbarát, hőelvonó, füstelnyomó tulajdonságokkal rendelkező speciális oltásmechanizmus.

A vízköd hatalmas mennyiségű hőenergiát von ki a tűzből (kb. 2,5 MJ literenként), és észrevehetően csökkenti a kisugárzott hőt

A vízköddel oltó készülékek a szabadalmaztatott Telesto technológiánk segítségével a vízcseppek méretét 20 – 100 µm-re csökkentik. Ezáltal megsokszorozódik a hűtő hatás, és az oxigén kiszorításával egy hatékony oltólégkört hoz létre, így az "A", a zsír/konyhai tüzek és "B" tüzek is olthatók

### Ahol ajánljuk

Bármilyen iroda  
Bevásárló egységek,  
Gyógyszertárak  
Mozik, színházak és egyéb  
előadótermek  
Hivatalok, könyvtárak, levéltárak  
Múzeumok, kiállítások  
Orvosi létesítmények Idősoththonok és  
ápolási otthonok  
Gyermeklétesítmények, iskolák  
Vendéglátás, szállodák  
Fa- és bútortipar  
Papírgyárak, papírfeldolgozók  
Textilipar

Belenyomott hajtógázzal

vagy

belső hajtóanyag palackkal és környezet-  
valamint karbantartásbarát oltóanyag  
patronokkal

A vízköd oltó készülékek a legújabb oltó  
készülékek az alacsony nyomású  
készülékcsaládon belül

 **TÜKPARTNER**

tukpartner.com

# VÍZKÖD

**TOTAL**

Sicherheit und Feuerschutz



**WATER-MIST**

**W2 WNL**

**W 6 WNL**

**W 6 WNA**

**W 6 WNA Plus**

**W 6 WNA F-500**



**TOTAL**

A köddel oltó készülékek A, B, és F osztályú tüzek oltására alkalmasak

A hosszú működési idő különösen a tapasztalatlan személyek esetében jelent előnyt

Az oltás következményes illetve járulékos kárai jelentősen alacsonyabbak

Az oltókészülék és az oltóanyag sugár alacsony kinetikus energiája jelentősen csökkenti a személyi sérülésveszély kockázatát, amennyiben azt valakire ráirányítják

Az oltószer ártalmatlanítására nincs szükség

A vízköd alsó részeknél (alávágás) is működik (oxigénkiszorítás)

A hőszugárzás jelentős vízköd általi csökkentése védi a felhasználót

Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)

Kiemelkedően környezetbarát

Használat közben nem korlátozza a látást

*iskolák*



*kórházak*



*bevásárlóközpontok*



*irodaházak*



**TOTAL**  
TÜZOLTÓ KÉSZÜLÉK  
a 1. Vízköddel oltó  
21A 75F

1. Húzza ki a biztosító szeget  
2. Üsse be erősen a gombot

3. "A" tűzosztályhoz: irányítsa a pisztolyt a tűzfészkekre és nyomja meg  
4. "F" tűzosztályhoz: tartsa vízszintesen a pisztolyt és kezdje meg az oltást. Az indítás után tartsa meg ezt az irányt, figyeljen a távolságokra

A készülék villamos feszültség alatt álló berendezés tüzeinek oltására, minimum 1 m távolságtól, 1 kV feszültségig használható!



**TÜKPARTNER**  
tukpartner.com

	W2 WNL	W6 WNL	W 6 WNA F-500	W 6 WNA	W6 WNA Plus
Beltéri/kültéri	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem
Működési mód	belső palackkal	belső palackkal	belső palackkal	belenyomott hajtógáz	belső palackkal
Oltóképesség	5A(1LE), 5F, 21B	21A (6LE), 75F, 21B	13A, 40F, 21B, Li	13A, (4LE), 75F, 21B	21A, (6LE), 75F, 21B
Oltóanyag menny. (l)	2	6	6	9	9
Oltóanyag	víz	víz	5,82 l víz+0,18 l F-500 encapsulátor	víz	víz
Működési idő (mp)	20	50	50	50	50

Ezek a műszaki adatok tájékoztató jellegűek, az aktuális állapotnak felelnek meg